

Zebra G-Serie – posPrint24.de



GK420d
Thermodirekt
127mm / Sekunde
maximal 102mm
203dpi
seriell und USB
4MB Flash, 8MB SRAM
EPL und ZPL
LAN

Druckverfahren
Geschwindigkeit
Druckbreite
Auflösung
Anschlüsse
Speicher
Ansteuerung über
Produktionen



GK420t
Thermodirekt und Thermotransfer
127mm / Sekunde
maximal 102mm
203dpi
seriell und USB
4MB Flash, 8MB SRAM
EPL und ZPL
LAN



GX420d
Thermodirekt
152mm / Sekunde
maximal 102mm
203dpi
seriell, parallel und USB
4MB Flash, 8MB SRAM
EPL und ZPL
LAN, WLAN, Bluetooth

Druckverfahren
Geschwindigkeit
Druckbreite
Auflösung
Anschlüsse
Speicher
Ansteuerung über
Produktionen



GX420t
Thermodirekt und Thermotransfer
152mm / Sekunde
maximal 102mm
203dpi
seriell, parallel und USB
4MB Flash, 8MB SRAM
EPL und ZPL
LAN, WLAN, Bluetooth

GX430t
Thermodirekt und Thermotransfer
152mm / Sekunde
maximal 102mm
300dpi
seriell, parallel und USB
4MB Flash, 8MB SRAM
EPL und ZPL
LAN, WLAN, Bluetooth